


schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL DALLFLEX


DallFlex Compact/Compact Plan

Die **schEDEL** Dusche mit RINNENPROFIL DALLFLEX - DallFlex Compact/Compact Plan ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.



Produktbeschreibung

- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Adapter mit eingedichtetem Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen passend für Rinnen Zentrix, Cera Niveau, CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Inkl. Geruchs- und Reinigungsverschluss und Bauschutzabdeckung
- Ablaufposition mittig
- Unterbau-Element quadroU mit Stellfüßen zur Höhenjustierung und Montagekleber zur Verklebung von Gefälleelement und quadroU/Adapter



Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei


Zubehör

Rinne passend zum Ablaufgehäuse (über den FGH, bitte Verfügbarkeit prüfen)
schEDEL 2K Montageschaum zum Verkleben
 von quadroU und Rinnenadapter auf dem Rohfußboden - Art. SH 30070
 Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

Ablaufdaten

Ablaufstutzen DN 50
 Sperrwasserhöhe 50 mm
 Ablaufleistung 48 l/min

Ablaufstutzen DN 40
 Sperrwasserhöhe 30 mm
 Ablaufleistung 30 l/min



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 05/2022 Skizze unmaßstäblich

				Maßangaben in mm
Maß A			Aufbauhöhe	Art.-Nr.
Position Rinne	Maß B	Maß X	ohne Verklebung	
mit DallFlex Compact - Ablaufstutzen DN 50				
900	900	73	105	DFZ9090
900	1200	73	105	DFZ90120
1000	1000	73	105	DFZ100100
1200	1200	73	105	DFZ120120
mit DallFlex Compact Plan - Ablaufstutzen DN 40				
900	900	53	80	DFZP9090
900	1200	53	80	DFZP90120
1000	1000	53	80	DFZP100100
1200	1200	53	80	DFZP120120



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525